


## GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L600/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)

Код 23972



### Особенности

- Линейный светильник для создания общего функционального освещения
- Лаконичный современный дизайн
- Комфортный свет с высокой цветопередачей
- Возможность подвешного монтажа и встройки в кубообразные реечные потолки

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	18 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1620 лм	Световая отдача светильника	90 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	матовый	Масса	1,3 кг
Габариты ДхШхВ	600x55x85 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

