

GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1) (rtl)

Код 26363



Особенности

- Линейный светильник для создания общего функционального освещения
- Лаконичный современный дизайн
- Комфортный свет с высокой цветопередачей
- Возможность подвешного монтажа и встройки в кубообразные реечные потолки

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	36 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2625 лм	Световая отдача светильника	73 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Цветность светодиода	W		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Без потолочной чаши	Тип рассеивателя	матовый
Масса	2,2 кг	Габариты ДхШхВ	1200x55x85 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru