


GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)

Код 23978



Особенности

- Линейный светильник для создания общего функционального освещения
- Лаконичный современный дизайн
- Комфортный свет с высокой цветопередачей
- Возможность подвешивающего монтажа и встройки в кубообразные реечные потолки

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 52 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3795 лм | Диапазон цветовой температуры | 3000 К |
| Цветопередача | 90 | Тип КСС | косинусная |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | Цветность светодиода | W |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Подвесной | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации | от +1° С до +35° С | Степень защиты светильника | IP20 |
| Степень защиты электрического отсека | IP20 | Степень защиты оптического отсека | IP20 |
| Тип рассеивателя | матовый | Масса | 3,2 кг |
| Габариты ДхШхВ | 1800х55х85 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес | | |

