


## GALAD Палатта LED-14-Г60-IP20-УХЛ4(R/D170/9530/RAL9016/LS/DC24/II/D/PWM/W/S/G1) (БТ)


Код 29811




### Особенности

- Даунлайт со специальной оптической системой для снижения слепящего действия
- Высокий индекс цветопередачи CRI>90/95
- Большое разнообразие КСС
- Надёжный алюминиевый корпус
- II класс защиты от поражения электрическим током

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	14 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	95
Тип КСС	глубокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP20
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес