

GALAD Пиксель LED-2x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/830/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)


Код 26113



Особенности

- Второе поколение светильника GALAD Пиксель LED
- Возможность исполнения светильника и рамок в различных цветах
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию
- Эстетичный внешний вид в нескольких исполнениях
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1260 лм	Световая отдача светильника	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Цветность светодиода	W		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP54
Примечание	Прямоугольная рамка на 2 светильника	Тип рассеивателя	молочный
Масса	1,02 кг	Габариты ДхШхВ	282x145x65,6 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

