


GALAD Пиксель LED-3x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L420/830/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)


Код 27079



Особенности

- Второе поколение светильника GALAD Пиксель LED
- Возможность исполнения светильника и рамок в различных цветах
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию
- Эстетичный внешний вид в нескольких исполнениях
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность | 18 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 1890 лм | Световая отдача светильника | 105 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 3000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Параметры источника света | | | |
| Цветность светодиода | W | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Встраиваемый | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации | от +1 °С до +35 °С | Степень защиты светильника | IP54 |
| Примечание | Прямоугольная рамка на 3 светильника | Тип рассеивателя | молочный |
| Масса | 1,42 кг | Габариты ДхШхВ | 420x145x65,6 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |

