

GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/930/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)


Код 25545



Особенности

- Второе поколение светильника GALAD Пиксель LED
- Возможность исполнения светильника и рамок в различных цветах
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию
- Эстетичный внешний вид в нескольких исполнениях
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	6 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	585 лм	Световая отдача светильника	94 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Цветность светодиода	W		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты блока питания или отсека для его установки	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP54
Примечание	Круглый	Тип рассеивателя	молочный
Масса	0,28 кг	Габариты ДхШхВ	130x130x31 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

