

GALAD Пиксель LED-18-d250/В/М/4000

Код 10733



Особенности

Даунлайт в едином корпусе с различными исполнениями по мощности и цветовой температуре

Тонкий корпус

Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект

Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.

Комплектуется независимым блоком питания GALAD

Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	18 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1425 лм	Световая отдача светильника	79 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	молочный	Масса	0,6 кг
Габариты ДхВ	250х30 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Чертеж

