GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000

Код 11917





Особенности

Даунлайт в едином корпусе с различными исполнениями по мощности и цветовой температуре

Тонкий корпус

Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект

Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.

Комплектуется независимым блоком питания GALAD

Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	24 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1765 лм	**Световая отдача светильника**	74 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °C до +35 °C	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Тип рассеивателя	молочный	**Масса**	0,6 кг
Габариты ДхВ	250x30 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Чертеж

