


GALAD Юниор LED-35 Y/ M /4000/6060 IP20 5Y БАП

Код 20298



Особенности

- Светильник для школ и образовательных учреждений с низкой габаритной яркостью
- Комфортный мягкий свет
- Высокая энергоэффективность: световая отдача до 117 лм/Вт

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3400 лм	Световая отдача светильника	97 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	молочный	Масса	4,2 кг
Габариты ДхШхВ	595х595х70 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие блока аварийного питания	Да

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru