GALAD Юниор LED-35 У/ М /4000/6060 IP20 5У БАП

Код 20298





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Светильник для школ и образовательных учреждений с низкой габаритной яркостью

Комфортный мягкий свет

Высокая энергоэффективность: световая отдача до 117 лм/Вт

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3400 лм	**Световая отдача светильника**	97 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Потолочный	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Тип рассеивателя	молочный	**Масса**	4,2 кг
Габариты ДхШхВ	595x595x70 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Наличие блока аварийного питания**	Да

Примеры использования







