


# GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1)

Код 18620



## Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от - 25С до + 40 С (УХЛ3.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).

## Цвет

По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

| Электрические                                 |                                            |                                      |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 32 Вт                                      | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50 Гц                                      | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2                                          |                                      |                |
| Светотехнические                              |                                            |                                      |                |
| Световой поток                                | 3750 лм                                    | Световая отдача светильника          | 117 лм/Вт      |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                                     | Цветопередача                        | 80             |
| Тип КСС                                       | косинусная                                 |                                      |                |
| Параметры источника света                     |                                            |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                                   |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |                                            |                                      |                |
| Тип источника света                           | СД                                         | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника                  | Пристраиваемый                             | Климатическое исполнение             | УХЛ4,2         |
| Температура эксплуатации                      | от +5°С до +35°С                           | Степень защиты светильника           | IP65           |
| Степень защиты электрического отсека          | IP65                                       | Степень защиты оптического отсека    | IP65           |
| Примечание                                    | Блок аварийного питания, сквозная проводка | Тип рассеивателя                     | матовый        |
| Масса                                         | 2,3 кг                                     | Габариты ДхШхВ                       | 1200x115x70 мм |

|                                       |        |                                      |        |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Срок службы светильника               | 12 лет | Гарантийный срок                     | 12 мес |
| Степень защиты от механических ударов | IK10   | Наличие коннекторов быстрого монтажа | Да     |
| Наличие блока аварийного питания      | Да     |                                      |        |

## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru