

GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/1/GEN1)

Код 18285



Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	32 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3750 лм	Световая отдача светильника	117 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (подвесной/подвесной/настенный)	Климатическое исполнение	УХЛ3,1
Степень защиты светильника	IP65	Тип рассеивателя	матовый
Масса	2,2 кг	Габариты ДхШхВ	1200x115x70 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

