GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/1/GEN1)

Код 18284





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от - 25С до + 40 С (УХЛ3.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	32 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	4270 лм	**Световая отдача светильника**	133 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ3,1
Температура эксплуатации	от -25 °С до +40 °С	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Примечание	С управлением	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	2,2 кг	**Габариты ДхШхВ**	1200x115x70 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Степень защиты от механических ударов	IK10	**Наличие коннекторов быстрого монтажа**	Нет
Наличие блока аварийного питания	Нет		

Примеры использования

