


GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1)

Код 13080



Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от - 25С до + 40 С (УХЛ3.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).

Цвет

По умолчанию:
Серый


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	36 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3750 лм	Световая отдача светильника	104 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ3,1
Температура эксплуатации	от -25°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	2,2 кг
Габариты ДхШхВ	1200x115x70 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие коннекторов быстрого монтажа	Нет

Наличие блока аварийного питания

Нет

Чертеж



Примеры использования

