# GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/TW/0/GEN1)

Код 18247





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от - 25С до + 40 С (УХЛ3.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 60 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 2 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 8000 лм | **Световая отдача светильника** | 133 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Пристраиваемый | **Климатическое исполнение** | УХЛ3,1 |
| **Температура эксплуатации** | от -25 °С до +40 °С | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP65 | **Степень защиты оптического отсека** | IP65 |
| **Примечание** | Сквозная проводка | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 2,4 кг | **Габариты ДхШхВ** | 1200x115x70 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Степень защиты от механических ударов** | IK10 | **Наличие коннекторов быстрого монтажа** | Нет |
| **Наличие блока аварийного питания** | Нет | | |

## Примеры использования

