

GALAD A3C LED-120

Код 09024



Особенности

- Пожаробезопасный светильник для автозаправочных станций
- Разнообразие способов монтажа светильников в навесной потолок
- Безопасный: без разрядных импульсов и тела накала высокой температуры
- Отсутствие слепящего воздействия на проезжающих водителей

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	108 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	11300 лм	Световая отдача светильника	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	5 кг
Габариты ДхШхВ	346x251x124 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж



Примеры использования



