


## GALAD Эверест LED-100 (Extra Wide)

Код 08960



### Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

| Электрические                                 |                                      |                                      |                  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Номинальная мощность                          | 100 Вт                               | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В      |
| Частота питания                               | 50 Гц                                | Коэффициент мощности, не менее       | 0,96             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                    |                                      |                  |
| Светотехнические                              |                                      |                                      |                  |
| Световой поток                                | 11300 лм                             | Световая отдача светильника          | 113 лм/Вт        |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                               | Цветопередача                        | 70               |
| Тип КСС                                       | Extra Wide                           |                                      |                  |
| Параметры источника света                     |                                      |                                      |                  |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                             |                                      |                  |
| Эксплуатационные                              |                                      |                                      |                  |
| Тип источника света                           | СД                                   | Количество основных источников света | 1                |
| Способ установки светильника                  | Лира                                 | Климатическое исполнение             | УХЛ1             |
| Температура эксплуатации                      | от -60°С до +40°С                    | Степень защиты светильника           | IP65             |
| Степень защиты электрического отсека          | IP23                                 | Степень защиты оптического отсека    | IP65             |
| Тип ПРА                                       | ИПСЭМ                                | Класс пожароопасности                | П-I, П-II, П-IIa |
| Примечание                                    | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации | Тип рассеивателя                     | прозрачный       |
| Масса   | 6,3 кг                               | Габариты ДхШхВ                       | 460x225x280 мм   |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                               | Гарантийный срок                     | 60 мес           |

Чертеж

