# GALAD Эверест LED-120 (Extra Wide/ED)

Код 17916







## Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

## Цвет

▨ По умолчанию: Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 120 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,96 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 14600 лм | **Световая отдача светильника** | 122 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | Extra Wide | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° C** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Климатическое исполнение** | УХЛ1 |
| **Температура эксплуатации** | от -60°C до +40°C | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Тип ПРА** | D (электронный источник) |
| **Класс пожароопасности** | П-I, П-II, П-IIa | **Примечание** | ЭПРА, низкий коэффициент пульсации |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 6 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 460x225x280 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |

|  |  |
|---|---|
| **Гарантийный срок** | 60 мес |