


## GALAD Эверест LED-120 (Spot/ED)

Код 21370



### Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                    |                                      |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Номинальная мощность                          | 120 Вт                             | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В              |
| Частота питания                               | 50 Гц                              | Коэффициент мощности, не менее       | 0,96                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                  |                                      |                          |
| Светотехнические                              |                                    |                                      |                          |
| Световой поток                                | 13400 лм                           | Световая отдача светильника          | 112 лм/Вт                |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                             | Цветопередача                        | 70                       |
| Тип КСС                                       | Spot                               |                                      |                          |
| Параметры источника света                     |                                    |                                      |                          |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                           |                                      |                          |
| Эксплуатационные                              |                                    |                                      |                          |
| Тип источника света                           | СД                                 | Количество основных источников света | 1                        |
| Способ установки светильника                  | Лира                               | Климатическое исполнение             | УХЛ1                     |
| Температура эксплуатации                      | от -60°С до +40°С                  | Степень защиты светильника           | IP65                     |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65                               | Тип ПРА                              | D (электронный источник) |
| Примечание                                    | ЭПРА, низкий коэффициент пульсации | Тип рассеивателя                     | прозрачный               |
| Масса                                         | 6 кг                               | Габариты ДхШхВ                       | 460x225x280 мм           |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                             | Гарантийный срок                     | 60 мес                   |

