GALAD Эверест LED-160 (Extra Wide)

Код 08970





Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	18900 лм	**Световая отдача светильника**	118 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP23	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	**Класс пожароопасности**	П-I, П-II, П-IIa
Примечание	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	7,86 кг	**Габариты ДхШхВ**	655x225x260 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Чертеж

