


GALAD Эверест LED-160 (Medium/ED)

Код 13104



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	18795 лм	Световая отдача светильника	117 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Medium		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	D (электронный источник)	Примечание	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	8 кг
Габариты ДхШхВ	655x225x260 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

