
# GALAD Эверест LED-240 (Extra Wide)

Код 08981






## Особенности

Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов

Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ

Возможность использования в системах управления освещением

Более 60 модификаций по мощности и КСС

Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 240 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,96 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 27100 лм | **Световая отдача светильника** | 113 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | Extra Wide | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Климатическое исполнение** | УХЛ1 |
| **Температура эксплуатации** | от -60°С до +40°С | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP23 | **Степень защиты оптического отсека** | IP65 |
| **Тип ПРА** | ИПСЭМ | **Класс пожароопасности** | П-I, П-II, П-IIa |
| **Примечание** | ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 9,2 кг | **Габариты ДхШхВ** | 655x225x260 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |

## Чертеж

