

GALAD Эверикс LED-120-Э30х90.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)

Код 20709



Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 120 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 16920 лм | Световая отдача светильника | 141 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | симметричная средняя | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |

| | | | |
|---|--------------------------|--|----------------|
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С | Степень защиты светильника | IP66 |
| Степень защиты электрического отсека | IP66 | Степень защиты оптического отсека | IP66 |
| Тип ПРА | D (электронный источник) | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 5,7 кг | Габариты ДхШхВ | 450x223x235 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |
| Наличие блока аварийного питания | Нет | | |

Примеры использования

