# GALAD Эверикс LED-200-K20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)

Код 20737







В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 200 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,96 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 25400 лм | **Световая отдача светильника** | 127 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | концентрированная | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Климатическое исполнение** | У1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Температура эксплуатации** | от -45°C до +40°C | **Степень защиты светильника** | IP66 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP66 | **Степень защиты оптического отсека** | IP66 |
| **Тип ПРА** | D (электронный источник) | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 7,4 кг | **Габариты ДхШхВ** | 468x223x235 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |
| **Наличие блока аварийного питания** | Нет | | |

## Примеры использования







