

## ГСП/ЖСП70-400-1031 Гефест

Код 12234



### Особенности

- Промышленный светильник для освещения помещений с высокой температурой до +70 °С
- ЭПРА обеспечивает автоматический плавный переход в режим пониженного энергопотребления, если питающее напряжение в течение 15 секунд выходит за пределы диапазона 180-260 В.
- Универсальный узел крепления: на специальный крюк, трос, монтажный профиль, трубу
- Отражатель алюминиевый анодированный с высоким коэффициентом отражения
- Корпус из нержавеющей кислотостойкой стали, предотвращающей разрушение светильника под воздействием коррозии
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	180-260 В
Частота питания	47-63 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	470 Вт
Светотехнические			
Световой поток	48000 лм	Коэффициент полезного действия	65 %
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ/ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты оптического отсека	IP51	Степень защиты отсека ПРА	IP20
Способ крепления	универс. крепл.	Масса	11 кг
Габариты ДхВ	517х808 мм		

## Чертеж

