GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)

Код 24483







Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Установка на лиру, подвес на трос с помощью рым-болта (трос в комплект не входит)

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	14300 лм	**Световая отдача светильника**	143 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	**Степень защиты оптического отсека**	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	**Габариты ДхШхВ**	398x398x287 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	2 %		