

GALAD Иллюминатор LED-150-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)

Код 23350



Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Установка на лиру, подвес на трос с помощью рым-болта (трос в комплект не входит)

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	21450 лм	Световая отдача светильника	143 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45 °С до +40 °С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Габариты ДхШхВ	398x398x192 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	2 %		

