

GALAD Иллюминатор LED-160-Wide (840/RAL7035/D/0/IHBS/GEN2)

Код 19551



Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Стандартизированная оптика собственного производства, разработанная специально под разные задачи освещения промышленных предприятий, складов
- Материал оптической части – поликарбонат
- Блок питания для лучшего теплоотвода вынесен за пределы
- Способы установки: крюк, монтажный профиль, трос, труба

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	17600 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Масса	8,5 кг	Габариты ДхШхВ	427х398х365 мм

Срок службы светильника

12 лет

Гарантийный срок

60 мес

