

GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)

Код 23358



Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Установка на лиру, подвес на трос с помощью рым-болта (трос в комплект не входит)

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность | 250 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 34320 лм | Световая отдача светильника | 137 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Подвесной | Климатическое исполнение | Y1 |
| Температура эксплуатации | от -45 °С до +40 °С | Степень защиты светильника | IP66 |
| Степень защиты электрического отсека | IP66 | Степень защиты оптического отсека | IP66 |
| Тип рассеивателя | прозрачный | Габариты ДхШхВ | 398x398x192 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 2 % | | |

