

GALAD Желудь LED-12/P/5000

Код 17119



Особенности

- Антивандальность: ударопрочное защитное стекло и корпус
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Удобство обслуживания: ПРА установлен на легко съемной панели
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Узнаваемый дизайн. Универсальное решение для объектов различного типа.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	Напряжение сети	36 В
Коэффициент мощности, не менее	0,95	Класс защиты от поражения электрическим током	3
Светотехнические			
Световой поток	1200 лм	Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Тип КСС	специальная
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У2
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa, П-III	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	1,51 кг	Габариты ДхВ	156x236 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	36 мес
Наличие блока аварийного питания	Нет		

