GALAD Желудь LED-12/P/5000

Код 17119





Особенности

- Антивандальность: ударопрочные защитное стекло и корпус
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Удобство обслуживания: ПРА установлен на легкосъемной панели
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Узнаваемый дизайн. Универсальное решение для объектов различного типа.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	**Напряжение сети**	36 В
Коэффициент мощности, не менее	0,95	**Класс защиты от поражения электрическим током**	3
Светотехнические			
Световой поток	1200 лм	**Световая отдача светильника**	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Тип КСС**	специальная
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Подвесной	**Климатическое исполнение**	У2
Температура эксплуатации	от -45 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP65
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa, П-III	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	1,51 кг	**Габариты ДхВ**	156x236 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	36 мес
Наличие блока аварийного питания	Нет		