

GALAD Урал LED-190-Extra Wide (2/23900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)

Код 12478



Особенности

- Простой и надёжный промышленный светильник эконом-сегмента с аскетичным брутальным дизайном и низкой ценой
- Световая отдача до 155 лм/Вт
- Степень защиты IP 54
- Коэффициент пульсации менее 1%
- Универсальный узел крепления: на трубу и на трос

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Номинальная мощность | 190 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 23900 лм | Световая отдача светильника | 126 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 5000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | Extra Wide | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | У2 |
| Степень защиты светильника | IP54 | Степень защиты электрического отсека | IP54 |
| Степень защиты оптического отсека | IP54 | Класс пожароопасности | П-I, П-II, П-IIa |
| Примечание | Для применения в помещениях | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 14 кг | Габариты ДхШхВ | 677x451x290 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |

Чертеж

