


GALAD Урал LED-420-Extra Wide (3/50300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)

Код 12484



Особенности

- Простой и надёжный промышленный светильник эконом-сегмента с аскетичным брутальным дизайном и низкой ценой
- Световая отдача до 155 лм/Вт
- Степень защиты IP 54
- Коэффициент пульсации менее 1%
- Универсальный узел крепления: на трубу и на трос

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	420 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	50300 лм	Световая отдача светильника	120 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У2
Степень защиты светильника	IP54	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa
Примечание	Для применения в помещениях	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	20,6 кг	Габариты ДхШхВ	1015x451x290 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

