
# ГСП50-150-001 Вега (с/стеклом на крюк)

Код 01114






## Особенности

- Облегченный промышленный светильник с независимым ПРА
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 150 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 12500 лм | **Коэффициент полезного действия** | 71 % |
| **Тип КСС** | концентрированная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДРИ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | E27 | **Способ установки светильника** | Подвесной |
| **Климатическое исполнение** | У2 | **Степень защиты светильника** | IP54 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP54 | **Тип ПРА** | Не комплектуется |
| **Способ крепления** | на крюк | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 3 кг | **Габариты ДхВ** | 450x600 мм |
| **Срок службы светильника** | 10 лет | **Гарантийный срок** | 18 мес |

## Чертеж

