


PCP50-125-003 У2 Вега (с/стеклом на крюк)

Код 02870



Особенности

- Облегченный промышленный светильник с независимым ПРА
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6300 лм	Коэффициент полезного действия	75 %
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У2	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	Не комплектуется
Способ крепления	на крюк	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	4 кг	Габариты ДхВ	415х485 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

