


## PCП50-400-012 Вега (б/стекла на трубу)

Код 01158



### Особенности

- Облегченный промышленный светильник с независимым ПРА
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	22000 лм	Коэффициент полезного действия	70 %
Тип КСС	глубокая, косинусная, полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У2	Степень защиты светильника	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	Тип ПРА	Не комплектуется
Способ крепления	на трубу	Тип рассеивателя	нет
Масса	3 кг	Габариты ДхВ	516х550 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

