


ЖСП50-250-002 Вега (б/стекла на крюк)

Код 01137



Особенности

- Облегченный промышленный светильник с независимым ПРА
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	Коэффициент полезного действия	77 %
Тип КСС	концентрированная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У2	Степень защиты светильника	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	Тип ПРА	Не комплектуется
Способ крепления	на крюк	Тип рассеивателя	нет
Масса	2,2 кг	Габариты ДхВ	415х485 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

