
# GALAD Звезда LED-20-Д120-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)

Код 24073





## Особенности

- Маломощный прожектор в литом корпусе
- Светодиоды последнего поколения, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Два варианта рассеивателя: прозрачное стекло (модификации с оптикой и без оптики), матовое стекло (модификации без оптики)
- Светильник имеет степень защиты IP67

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 20 Вт | **Напряжение сети** | 230 В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 2050 лм | **Световая отдача светильника** | 103 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Температура эксплуатации** | от -45 °C до +40 °C | **Степень защиты светильника** | IP67 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP67 | **Степень защиты оптического отсека** | IP67 |
| **Способ крепления** | лира | **Тип рассеивателя** | опаловый |
| **Масса** | 1,85 кг | **Габариты ДхШхВ** | 252x195x54 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |
| **Коэффициент пульсации светового потока, не более** | 1 % | | |