

GALAD Звезда LED-20-Г60.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)

Код 24030



Особенности

- Мало мощный прожектор в литом корпусе
- Светодиоды последнего поколения, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Два варианта рассеивателя: прозрачное стекло (модификации с оптикой и без оптики), матовое стекло (модификации без оптики)
- Светильник имеет степень защиты IP67

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	Напряжение сети	230 В
Светотехнические			
Световой поток	2700 лм	Световая отдача светильника	135 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45 °С до +40 °С
Степень защиты светильника	IP67	Степень защиты электрического отсека	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP67	Способ крепления	лира
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	1,85 кг
Габариты ДхШхВ	252x195x54 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %

