
GALAD Звезда LED-20-Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)

Код 24030





Особенности

- Маломощный прожектор в литом корпусе
- Светодиоды последнего поколения, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Два варианта рассеивателя: прозрачное стекло (модификации с оптикой и без оптики), матовое стекло (модификации без оптики)
- Светильник имеет степень защиты IP67

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	**Напряжение сети**	230 В
Светотехнические			
Световой поток	2700 лм	**Световая отдача светильника**	135 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °С до +40 °С	**Степень защиты светильника**	IP67
Степень защиты электрического отсека	IP67	**Степень защиты оптического отсека**	IP67
Способ крепления	лира	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	1,85 кг	**Габариты ДхШхВ**	252x195x54 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %		