

GALAD Звезда LED-30-Д120-IP67-У1(1/ЛИРА/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/Х/G2)

Код 24049



Особенности

- Маломощный прожектор в литом корпусе
- Светодиоды последнего поколения, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Два варианта рассеивателя: прозрачное стекло (модификации с оптикой и без оптики), матовое стекло (модификации без оптики)
- Светильник имеет степень защиты IP67

Характеристики

| Электрические | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность | 30 Вт | Напряжение сети | 230 В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3400 лм | Световая отдача светильника | 113 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С | Степень защиты светильника | IP67 |
| Степень защиты электрического отсека | IP67 | Степень защиты оптического отсека | IP67 |
| Способ крепления | лира | Тип рассеивателя | опаловый |
| Масса | 1,85 кг | Габариты ДхШхВ | 252x195x54 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1 % | | |

