
GALAD Звезда LED-60-Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)

Код 24052





Особенности

- Маломощный прожектор в литом корпусе
- Светодиоды последнего поколения, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Два варианта рассеивателя: прозрачное стекло (модификации с оптикой и без оптики), матовое стекло (модификации без оптики)
- Светильник имеет степень защиты IP67

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	**Напряжение сети**	230 В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6840 лм	**Световая отдача светильника**	114 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP67
Степень защиты электрического отсека	IP67	**Степень защиты оптического отсека**	IP67
Способ крепления	лира	**Тип рассеивателя**	опаловый
Масса	2,1 кг	**Габариты ДхШхВ**	252x195x54 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %		