

## GALAD Звезда LED-60-Г60.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)

Код 24057



### Особенности

- Маломощный прожектор в литом корпусе
- Светодиоды последнего поколения, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Два варианта рассеивателя: прозрачное стекло (модификации с оптикой и без оптики), матовое стекло (модификации без оптики)
- Светильник имеет степень защиты IP67

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	7550 лм	Световая отдача светильника	126 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP67
Степень защиты электрического отсека	IP67	Степень защиты оптического отсека	IP67
Способ крепления	лира	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	2,1 кг	Габариты ДхШхВ	252x195x54 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %		

