


## GALAD Афродита LED-6-12 (3000K/RAL9016/1/50)


Код 12781




### Особенности

- Модульный экспозиционный светильник для установки на шинопровод
- Снижение габаритов и веса светильника за счет отсутствия блока питания в каждом изделии
- Изменение цветовой температуры в диапазоне 3 000 - 4 000 К без изменения Ra не менее 95
- Управление осуществляется по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Рабочее напряжение шинопровода 48В

### Цвет


 По умолчанию:  
Белый

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	6 Вт	Напряжение сети	230 В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Светотехнические			
Световой поток	450 лм	Световая отдача светильника	75 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000-4000 К	Цветопередача	не менее 95
Параметры источника света			
Цветность светодиода	W		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	на шинопровод	Степень защиты светильника	IP20
Масса	1,13 кг	Угол рассеяния	12 °
Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %		

## Чертеж



## Примеры использования



