

## GALAD Афродита LED-20-10-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)

Код 14960



### Особенности

- Модульный экспозиционный светильник для установки на шинопровод
- Снижение габаритов и веса светильника за счет отсутствия блока питания в каждом изделии
- Изменение цветовой температуры в диапазоне 3 000 - 4 000 К без изменения Ra не менее 95
- Управление осуществляется по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Рабочее напряжение шинопровода 48В

### Цвет

По умолчанию:  
Белый

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                     |               |                                      |             |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность              | 20 Вт         | Напряжение сети                      | 230 В       |
| Частота питания                   | 50 Гц         | Коэффициент мощности, не менее       | 0,9         |
| Светотехнические                  |               |                                      |             |
| Световой поток                    | 1300 лм       | Световая отдача светильника          | 65 лм/Вт    |
| Диапазон цветовой температуры     | 3000 К        | Цветопередача                        | не менее 95 |
| Параметры источника света         |               |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч      | Цветность светодиода                 | W           |
| Эксплуатационные                  |               |                                      |             |
| Тип источника света               | СД            | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника      | на шинопровод | Степень защиты светильника           | IP20        |
| Тип рассеивателя                  | прозрачный    | Габариты ДхВ                         | 55x109 мм   |
| Угол рассеяния                    | 10 °          |                                      |             |

## Примеры использования

