GALAD Афродита LED-6-11-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)

Код 14923





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Модульный экспозиционный светильник для установки на шинопровод

Снижение габаритов и веса светильника за счет отсутствия блока питания в каждом изделии

Изменение цветовой температуры в диапазоне 3 000 - 4 000 K без изменения Ra не менее 95

Управление осуществляется по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)

Рабочее напряжение шинопровода 48В

Цвет

По умолчанию: Белый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	6 Вт	**Напряжение сети**	230 В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Светотехнические			
Световой поток	450 лм	**Световая отдача светильника**	75 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	не менее 95
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	на шинопровод	**Степень защиты светильника**	IP20
Тип рассеивателя	прозрачный	**Габариты ДхВ**	55x109 мм
Угол рассеяния	11 °	**Коэффициент пульсации светового потока, не более**	1 %

Примеры использования







