

GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/1230

Код 11833



Особенности

- Разработан специально для освещения чистых помещений
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3600 лм	Световая отдача светильника	103 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35°С	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты электрического отсека	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP54
Примечание	Для чистых помещений, для потолков Армстронг	Тип рассеивателя	призматический
Масса	3,2 кг	Габариты ДхШхВ	1195x295x77 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования

