GALAD Эконом LED-35/У/П/4000/6060 GR

Код 17877





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Светильник с минимальными капиталовложениями и быстрой окупаемостью

Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%

Надёжный стальной корпус

Цвет

По умолчанию: Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3600 лм	**Световая отдача светильника**	103 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Потолочный	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Примечание	Для потолков Грильято	**Тип рассеивателя**	призматический
Масса	3,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	588x588x45 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Наличие датчика	Нет		

Примеры использования









