



# GALAD Константа LED-18-D120-IP20-УХЛ4(U/595x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)


Код 22637



## Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

## Цвет

 По умолчанию:  
Белый

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	18 Вт	Напряжение сети	220 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2070 лм	Световая отдача светильника	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1° С до +35° С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Блок аварийного питания	Тип рассеивателя	опаловый
Масса	2,5 кг	Габариты ДхШхВ	595x295x35 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

